


VLASTNÍK:



MĚSTO KLATOVY

Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I

PROVOZOVATEL:



ŠUMAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE A.S.

ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.

Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

***KANALIZAČNÍ ŘÁD
KANALIZACE PRO
VEŘEJNOU POTŘEBU
MĚSTA KLATOVY - ČÁST
TUPADLY***

Duben 2025



ŠUMAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE a.s.
Koldinova 672
339 01 KLATOVY
DIČ: CZ25232100

OBSAH

1.	Titulní list kanalizačního řádu	2
2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu	3
2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu	3
2.2.	Cíle kanalizačního řádu	4
3.	Popis území	4
3.1.	Charakter lokality	4
3.2.	Odpadní vody	5
3.3.	Údaje o povolených ČOV	6
4.	Technický popis stokové sítě	7
	Statistické údaje zpracované ke dni kanalizačního řádu	10
5.	Přehledná tabulka kanalizačních stok	11
6.	Údaje o vodním recipientu	13
7.	Údaje platného povolení VPÚ	13
8.	Kontrola jakosti a měření množství odpadních vod	14
9.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami	15
10.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace	16
11.	Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech	17
12.	Důležitá telefonní čísla	18
13.	Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů	18
	13.1 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod	19
	13.2 Kontrolní vzorky	19
	13.3 Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpad. vod	20
14.	Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem	20
15.	Aktualizace a revize kanalizačního řádu	21

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ :

TUPADLY, kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy část – Tupadly

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.): 3205 – 771520 – 00255661 – 3/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě města Klatovy část – Tupadly, zakončené třemi volnými kanalizačními výustěmi VKV1, VKV2 a VKV3.

Vlastník kanalizace	:	MĚSTO KLATOVY
	:	IČ: 00255661
Sídlo	:	nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I
Provozovatel kanalizace	:	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
	:	IČ: 25232100 DIČ: CZ25232100
	:	Koldinova 672, 339 01 Klatovy II
Zpracovatel kanalizačního řádu	:	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Datum zpracování	:	duben 2025

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle §14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MÚ Klatovy, odboru ŽP:

č. j.: ze dne:

S c h v á l e n o
Městským úřadem Klatovy, Odborem
životního prostředí
pod č.j.: ŽP dne:

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- 1) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34).

Výše uvedené paragrafy stanovují:

- práva a povinnosti provozovatele kanalizace
- definují neoprávněné vypouštění odpadních vod
- míru znečištění odpadních vod
- definují podmínky odvádění odpadních vod
- sankce v případě porušení zákona

- 2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (zejména § 16, který se týká vydávání povolení k vypouštění zvláště nebezpečně závadných látek do kanalizace).

- 3) Vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění (§ 9, § 14, § 24, § 26).

Výše uvedené paragrafy stanovují:

- plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů
- způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném vypouštění odpadních vod
- náležitosti kanalizačního řádu včetně povinnosti aktualizace
- požadavky na rozbor vzorků odpadních vod

2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- 1) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, § 33 zákona č. 274/2001 Sb.
- 2) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí - pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

- 3) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. K předčištění se musí použít takové zařízení, jehož technologický postup čištění zaručí dodržení předepsaných limitů ukazatelů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a je na současné technické úrovni.
- 4) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.
- 5) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
- 6) Provozovatel veřejné kanalizace je povinen udržovat kanalizaci v řádném stavu a provozovat ji v souladu s obecnými předpisy o kanalizacích.
- 7) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání jednotné kanalizační sítě místní části Tupadly tak, aby zejména:

- a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- b) nedocházelo k porušení materiálu jednotné kanalizační sítě a objektů,
- c) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
- d) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách kanalizační sítě.

3. POPIS ÚZEMÍ

3.1. CHARAKTER LOKALITY

Tupadly (431 – 466 m n.m.) se nachází v Plzeňském kraji 4 km západně od města Klatovy, jehož jsou administrativní částí. Zástavbu tvoří rodinné domy, objekty občanské vybavenosti a rekreační a hospodářské objekty.

V obci žije v současné době 172 trvale bydlících obyvatel. Za pracovní příležitosti obyvatelé převážně dojíždí. Nejsou zde provozovány žádné průmyslové aktivity.

Obyvatelé v Tupadlech jsou zásobováni pitnou vodou z veřejného vodovodu, jehož zdrojem vody jsou dva hydrogeologické vrty (v současné době využíván pouze jeden vrt), situované severozápadně od obce. Na veřejný vodovod jsou v současné době napojeni

všichni obyvatelé Tupadel. Vlastníkem vodovodu je Město Klatovy, provozovatelem jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

V místní části Tupadly je vybudována **jednotná a dešťová kanalizace**.

Na jednotnou kanalizaci je v současné době napojeno 138 trvale bydlících obyvatel 74-mi kanalizačními přípojkami.

Recipientem pro vypouštění odpadních vod je drobný vodní tok - Tupadelský potok (IDVT 10240346, číslo hydrogeologického pořadí 1-10-03-0370-0-00, HGR 6310). Vlastníkem kanalizace je Město Klatovy, provozovatelem je společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Tupadly se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nenachází se v chráněné krajinné oblasti.

3.2. ODPADNÍ VODY

V aglomeraci měst a obcí vznikají odpadní vody vnikající do veřejné kanalizace:

- a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
- b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny (průmysl),
- c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“),
- d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací),
- e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“)

Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od **138 obyvatel** napojených na jednotnou kanalizaci a bydlících trvale na území místní části Tupadly.

Do veřejné kanalizace v Tupadlech jsou zaústěny dešťové vody z nemovitostí a přepady ze septiků a DČOV, do kterých jsou odváděny splaškové odpadní vody z domácností. Dále jsou do této kanalizace svedeny dešťové vody z komunikací a silničních příkopů a přepady z domovních studní a pramenů.

Ostatní nemovitosti, které nejsou připojeny na stokovou síť, jsou odkanalizovány do bezodtokových akumulčních jímek na vyvážení (žump).

Odtok splaškových odpadních vod je značně kolísavý s výrazným ranním a večerním maximem.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“)

Na stokovou síť v Tupadlech **nejdou** k datu schválení KŘ napojení **žádní producenti průmyslových odpadních vod**.

Odpadní vody z obecní vybavenosti

Jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb).

U producentů, v jejichž produkováných odpadních vodách se vyskytují tuky a oleje rostlinného a živočišného původu a pro stravovací provozy s denní produkcí jídel 100 a více, se požaduje předčištění v gravitačním lapáku tuků, pro stravovací provozovny s kapacitou 50 – 100 jídel se doporučují lapáky poddřezové.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry obecní vybavenosti nezahrnují žádní producenti odpadních vod.

Srážkové a povrchové vody

Srážkové vody jsou částečně odváděny jednotnou a dešťovou kanalizací s následným vyústěním do vodního recipientu a částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén.

3.3 ÚDAJE O POVOLENÝCH ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD

V místní části Tupadly je v současné době v provozu jedenáct domovních čistíren odpadních vod s platným povolením vypouštění do veřejné kanalizace:

- [1] ČOV pro objekt č.p. 70, Tupadly – Michal Balák, Drslavice 58, 339 01 Klatovy
- [2] ČOV pro RD č.p. 71, Tupadly – Petr Grosskopf, Tupadly 12, 339 01 Klatovy
- [3] ČOV pro RD č.p. 6, Tupadly – Jitka a Václav Kabelkovi, Tupadly 6, 339 01 Klatovy
- [4] ČOV pro RD 69, Tupadly – Lenka Matoušková Ing., Tupadly 69, 339 01 Klatovy
- [5] ČOV pro RD 76, Tupadly – Josef Kotáb, Poleň 44, 339 01 Klatovy a
Hana Kotábová, Na Chuchli 773, 339 01 Klatovy
- [6] ČOV pro RD 67, Tupadly – Monika Fraňková, Tupadly 67, 339 01 Klatovy
- [7] ČOV pro RD 77, Tupadly – Karel Jána, Pod Hůrkou 563, 339 01 Klatovy
- [8] ČOV pro RD 53, Tupadly – Vojtěch Otta, Tupadly 53, 339 01 Klatovy
- [9] ČOV pro RD 72, Tupadly – Jana Kinská, Tupadly 72, 339 01 Klatovy
- [10] ČOV pro RD 74, Tupadly – Aleš Kinský, Tupadly 74, 339 01 Klatovy
- [11] ČOV pro RD 24, Tupadly – Kateřina Zemanová Dis., Ravenenská 322, 109 00 Praha 10

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

V Tupadlech je vybudována **jednotná kanalizace a kanalizace dešťová**. Výstavba kanalizačních stok proběhla v roce 1975. Kanalizace byla původně budována v celé obci jako dešťová. Postupně s výstavbou a modernizací obce byly do kanalizace zaústovány přepady ze septiků a kanalizace je v současné době provozována téměř v celé obci jako jednotná.

Veřejná kanalizace *není* zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Stoková síť v Tupadlech je tvořena systémem stok, které byly vybudovány převážně z betonových a kameninových trub DN 200 – 500 mm. Dešťová kanalizace je provedena převážně z plastových trub DN 200 – 400 mm.

Jednotlivé kanalizační stoky jednotné kanalizace jsou zakončeny třemi volnými kanalizačními výustěmi **VKV1, VKV2 a VKV3**.

Odpadní vody z VKV1 a VKV2 jsou vyústěny na pozemcích p.č. 653/1 (VKV1) a č. 684/1 (VKV2) k.ú. Tupadly u Klatov do bezejmenného vodního toku IDVT 10272875 s následným zaústěním do drobného vodního toku - Tupadelského potoka IDVT 10240346, č.h.p. 1-10-03-0370-0-00, HGR 6310, jehož správcem je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka. Odpadní vody z VKV3 jsou vyústěny na pozemku p.č. 689/4 k.ú. Tupadly u Klatov rovnou do Tupadelského potoka.

JEDNOTNÁ KANALIZACE

KANALIZAČNÍ STOKA 1:

Stoka 1 začíná kanalizační šachtou Š108 provedenou v jižní okrajové části, odkud je vedena v místní komunikaci směrem do obce, kde je v blízkosti domu č.p. 23 na pozemku p.č. 653/1 k.ú. Tupadly u Klatov zakončena volnou kanalizační výustí VKV1. Odpadní vody z VKV1 jsou vyústěny do bezejmenného vodního toku IDVT 10272875 s následným zaústěním do drobného vodního toku – Tupadelského potoka IDVT 10240346.

Do kanalizační stoky 1 je napojena stoka 1-1.

materiál a profil potrubí:	B DN 300	délka potrubí:	193,63 m
	B DN 400	délka potrubí:	16,88 m
	B DN 500	délka potrubí:	63,48 m
	PP DN 250	délka potrubí:	15,38 m
	KT DN 300	délka potrubí:	16,66 m
	KT DN 400	délka potrubí:	11,47 m

Celková délka kanalizační stoky 1: 317,5 m

KANALIZAČNÍ STOKA 1-1:

Stoka začíná v revizní šachtě Š110 provedené v blízkosti domu č.p. 72 a je ukončena napojením do stoky 1 v revizní šachtě Š101b.

materiál a profil potrubí:	B DN 200	délka potrubí:	64,40 m
----------------------------	----------	----------------	---------

Celková délka kanalizační stoky 1: 317,5 m

KANALIZAČNÍ STOKA 2:

Stoka začíná lapačem splavenin provedeným v západní okrajové části obce v blízkosti domu č.p. 9, odkud je vedena při pravé straně komunikace Drslavice – Tajanov směrem do obce. Za domem č.p. 35 přechází stoka na levou stranu komunikace, kde je za domem č.p. 75, na pozemku p.č. 684/1 k.ú. Tupadly u Klatov zakončena volnou kanalizační výustí VKV2. Odpadní vody z VKV2 jsou vyústěny do bezejmenného vodního toku IDVT 10272875 s následným zaústěním do drobného vodního toku – Tupadelského potoka IDVT 10240346.

Do kanalizační stoky 2 jsou napojeny stoky 2-1 a 2-2.

materiál a profil potrubí:	B DN 300	délka potrubí:	145,84 m
	B DN 500	délka potrubí:	167,62 m
	ŽB DN 500	délka potrubí:	20,78 m
	KT DN 300	délka potrubí:	16,80 m

Celková délka kanalizační stoky 2: 351,04 m

KANALIZAČNÍ STOKA 2-1:

Stoka začíná nedaleko domu č.p. 59 otevřeným vtokem, odkud je vedena při levé straně komunikace Drslavice – Tajanov směrem do obce, kde je ukončena napojením do kanalizační stoky 2 v revizní šachtě Š220.

materiál a profil potrubí:	B DN 300	délka potrubí:	37,62 m
	B DN 400	délka potrubí:	88,50 m
	B DN 500	délka potrubí:	2,90 m

Celková délka kanalizační stoky 2-1: 135,48 m

KANALIZAČNÍ STOKA 2-2:

Stoka začíná v revizní šachtě Š213 provedené v blízkosti domu č.p. 69, odkud je vedena v místní komunikaci směrem do obce, kde je ukončena napojením do stoky 1 v revizní šachtě Š203.

materiál a profil potrubí:	B DN 200	délka potrubí:	19,67 m
	B DN 300	délka potrubí:	85,61 m
	KT DN 300	délka potrubí:	15,26 m

Celková délka kanalizační stoky 2-2: 124,14 m

KANALIZAČNÍ STOKA 3:

Stoka začíná v jižní okrajové části obce kanalizační šachtou Š309, odkud je vedena směrem do obce, kde přechází komunikaci Drslavice – Tajanov a pokračuje dále směrem k drobnému vodnímu toku – Tupadelský potok IDVT 10240346, kde je na pozemku p.č. 689/4 k.ú. Tupadly u Klatov zakončena volnou kanalizační výustí VKV3. Odpadní vody jsou z VKV3 vyústěny do Tupadelského potoka.

Do kanalizační stoky 3 je napojena stoka 3-1.

materiál a profil potrubí:	B DN 200	délka potrubí:	18,60 m
	B DN 300	délka potrubí:	250,52 m
	B DN 400	délka potrubí:	93,61 m
	B DN 500	délka potrubí:	141,66 m
	KT DN 300	délka potrubí:	16,20 m

KT DN 400

délka potrubí: 20,40 m

Celková délka kanalizační stoky 3: 540,99 m

KANALIZAČNÍ STOKA 3-1:

Stoka začíná lapačem splavenin ve východní okrajové části obce a je ukončena napojením do kanalizační stoky 3 v revizní šachtě Š301.

Do stoky 3-1 je napojena kanalizační stoka 3-1-1.

materiál a profil potrubí: B DN 300
B DN 400

délka potrubí: 112,55 m
délka potrubí: 1,10 m

Celková délka kanalizační stoky 3-1: 113,65 m

KANALIZAČNÍ STOKA 3-1-1:

Stoka začíná kanalizační šachtou Š313 provedenou u č.p. 37 a je ukončena napojením do kanalizační stoky 3-1 v revizní šachtě Š312.

materiál a profil potrubí: B DN 200

délka potrubí: 37,34 m

Celková délka kanalizační stoky 3-1-1: 37,34 m

KANALIZAČNÍ STOKA 3-2:

Stoka je vymezena otevřeným vtokem provedeným za č.p. 56 a napojením do kanalizační stoky 3 v revizní šachtě Š305.

materiál a profil potrubí: B DN 300

délka potrubí: 30,05 m

Celková délka kanalizační stoky 3-2: 30,05 m

Celková délka jednotné kanalizace v Tupadlech: 1 714,59 m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ STOKA D-1:

Stoka D-1 je vybudována v severní okrajové části obce. Stoka začíná otevřeným vtokem nedaleko domu č.p. 68 a je zakončena volnou výustí VO s vyústěním dešťových vod do Tupadelského potoka.

materiál a profil potrubí: B DN 300

délka potrubí: 46,30 m

Celková délka dešťové stoky D-1: 46,30 m

DEŠŤOVÁ STOKA D-2:

Stoka odvádí dešťové vody ze severozápadní části obce. Stoka je vymezena revizní šachtou D205 provedenou nedaleko objektu č.p. 70 a výustním objektem VO provedeným na p.p.č. 689/2 k.ú. Tupadly u Klatov. Dešťové vody jsou následně vyústěny do Tupadelského potoka.

Do dešťové stoky D-2 jsou zaústěny stoky D-2-1 a D-2-2.

materiál a profil potrubí: PP DN 300
materiál a profil potrubí: PP DN 400

délka potrubí: 53,17 m
délka potrubí: 40,52 m

Celková délka dešťové stoky D-2: 93,69 m

DEŠŤOVÁ STOKA D-2-1:

Stoka je vymezena horskou vpustí provedenou na p.p.č. 95/1 k.ú. Tupadly u Klatov a napojením do dešťové stoky D-2 v revizní šachtě D202.

materiál a profil potrubí: PVC DN 200

délka potrubí: 12,51 m

Celková délka dešťové stoky D-2-1: 12,51 m

DEŠŤOVÁ STOKA D-2-2:

Stoka začíná na pozemku p.č. 80/2 k.ú. Tupadly u Klatov a je ukončena napojením do dešťové stoky D-2 v revizní šachtě D203.

materiál a profil potrubí: PP DN 300

délka potrubí: 3,36 m

Celková délka dešťové stoky D-2-2: 3,36 m

Celková délka dešťové kanalizace v Tupadlech: 155,86 m

Do stok obecní kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků z obytných domů včetně vod dešťových, přepady z domovních čistíren odpadních vod a dešťové vody z komunikací, silničních příkopů a přepady z domovních studní a pramenů.

Septiky zaústěné do kanalizace musí být vyváženy, jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užité výšky, nejméně však 1 x ročně. Při vyvážení septiků je nutné ponechat cca 0,15 m vrstvu vyhnílého kalu k naočkování.

Odpadní vody z nepřipojených nemovitostí a rekreačních objektů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (žumpách). Přepady ze žump na vyvážení nesmí být napojeny do kanalizace. Jímky musí být nepropustné a musí být pravidelně vyváženy. Odpadní vody a odpadní kaly ze žump jsou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, odpadem č. 200304. Jejich odvoz a zneškodňování fekálními cisternovými vozy na příslušné ČOV se řídí zákonem o odpadech a prováděcími předpisy a podléhá podmínkám a závazkům vyplývajícím ze smlouvy na likvidaci odpadní vody a kalu. K uzavření této smlouvy předkládá provozovatel zařízení k odstranění sběru nebo výkupu odpadů (ČOV) a přepravce odpadu koncesní listinu v nakládání s příslušným odpadem.

V obci nejsou produkovány žádné odpadní vody technologické, toxické, infekční apod.

Poloha, rozsah a rozmístění jednotlivých tras kanalizační sítě je vyznačen ve výkresové části kanalizačního řádu na přiložené Přehledné situaci kanalizace měř. 1 : 1000.

Délky, profily a materiál jednotlivých kanalizačních stok viz. Přehledná tabulka kanalizačních stok.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZPRACOVANÉ KE DNI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci:	172 obyvatel
Počet obyvatel připojených na stok. síť odvedenou do volných výústí:	138 obyvatel
Počet kanalizačních přípojek:	74 ks
Celková délka jednotné kanalizace v Tupadlech:	1 714,6 m
Celkové množství vypouštěných odpadních vod z VKV v r. 2024:	4 968 m³

5. PŘEHLEDNÁ TABULKA KANALIZAČNÍCH STOK

Název	Stoková soustava	Režim	Materiál	DN	Délka (m)	Spád (‰)
JEDNOTNÁ KANALIZACE						
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	25,59	57,4
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	22,78	55,8
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	29,52	59,3
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	400	16,88	36,1
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	500	42,22	26,5
STOKA 1	jednotná	gravitační	KT	400	11,47	43,6
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	500	21,26	28,3
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	41,15	62
STOKA 1	jednotná	gravitační	KT	300	16,66	49,8
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	21,81	49,6
STOKA 1	jednotná	gravitační	PP	250	15,38	49,6
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	23,35	60,4
STOKA 1	jednotná	gravitační	B	300	29,43	83,2
STOKA 1					317,5	
STOKA 1-1	jednotná	gravitační	B	200	64,4	60,6
STOKA 1-1					64,4	
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	500	1,5	12,7
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	500	48,78	31
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	500	38,48	33,8
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	300	12,8	28,9
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	300	61,66	
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	500	44,45	16,9
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	500	22,61	33,1
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	300	22,32	
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	300	5,31	
STOKA 2	jednotná	gravitační	KT	300	16,8	
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	500	11,8	33,1
STOKA 2	jednotná	gravitační	ŽB	500	10,1	32,7
STOKA 2	jednotná	gravitační	ŽB	500	10,68	12,7
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	300	7,12	13,2
STOKA 2	jednotná	gravitační	B	300	36,63	23,2
STOKA 2					351,04	
STOKA 2-1	jednotná	gravitační	B	400	37,39	
STOKA 2-1	jednotná	gravitační	B	400	51,11	
STOKA 2-1	jednotná	gravitační	B	400	6,46	17
STOKA 2-1	jednotná	gravitační	B	300	37,62	34,8
STOKA 2-1	jednotná	gravitační	B	500	2,9	17,2
STOKA 2-1					135,48	
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	B	300	15,73	54,7
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	B	300	34,73	20,9

STOKA 2-2	jednotná	gravitační	B	200	19,67	31,8
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	B	300	22,65	40,2
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	B	300	3,6	46,7
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	KT	300	5,44	46,7
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	KT	300	9,82	117
STOKA 2-2	jednotná	gravitační	B	300	12,5	116,8
STOKA 2-2					124,14	
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	400	13,22	57,5
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	20,03	33,9
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	51,02	0
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	55,77	59,6
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	60,52	55,4
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	200	18,6	55,4
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	500	68,27	
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	400	26,28	49,7
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	400	44,91	60,6
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	18,69	71,7
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	6,7	59,6
STOKA 3	jednotná	gravitační	KT	300	16,2	59,6
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	300	37,79	0
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	400	9,2	49,7
STOKA 3	jednotná	gravitační	KT	400	20,4	49,7
STOKA 3	jednotná	gravitační	B	500	73,39	
STOKA 3					540,99	
STOKA 3-1	jednotná	gravitační	B	300	32,51	22,8
STOKA 3-1	jednotná	gravitační	B	300	17,23	30,7
STOKA 3-1	jednotná	gravitační	B	300	14,15	71,6
STOKA 3-1	jednotná	gravitační	B	400	1,1	
STOKA 3-1	jednotná	gravitační	B	300	26,04	
STOKA 3-1	jednotná	gravitační	B	300	22,62	
STOKA 3-1					113,65	
STOKA 3-1-1	jednotná	gravitační	B	200	33,05	64,4
STOKA 3-1-1	jednotná	gravitační	B	200	4,29	62,9
STOKA 3-1-1					37,34	
STOKA 3-2	jednotná	gravitační	B	300	16,49	0
STOKA 3-2	jednotná	gravitační	B	300	13,56	73,7
STOKA 3-1-1					30,05	
JEDNOTNÁ KANALIZACE CELKEM (m)					1 714,59	
DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
D-1	oddílná dešťová	gravitační	B	300	46,3	
STOKA D-1					46,3	
D-2	oddílná dešťová	gravitační	PP	400	13,29	46,7
D-2	oddílná dešťová	gravitační	PP	400	9,09	6,4
D-2	oddílná dešťová	gravitační	PP	400	18,14	9,9
D-2	oddílná dešťová	gravitační	PP	300	15,02	8,7
D-2	oddílná dešťová	gravitační	PP	300	38,15	9,4

STOKA D-2					93,69	
D-2-1	oddílná dešťová	gravitační	PVC	200	12,51	89,4
STOKA D-2-1					12,51	
D-2-2	oddílná dešťová	gravitační	PP	300	3,36	0
STOKA D-2-2					3,36	
DEŠŤOVÁ KANALIZACE CELKEM (m)					155,86	

6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Název recipientu: drobný vodní tok **Tupadelský potok**
 IDVT: 10240346
 Číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-0370-0-00
 HGR: 6310
 Lokalita ve VÚ povrchových vod: Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok, kód vodního útvaru BER_0370
 Lokalita ve VÚ podzemních vod: Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, kód vodního útvaru 63101
 Správce toku: Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka

7. ÚDAJE PLATNÉHO POVOLENÍ VPÚ K VYPOUŠTĚNÍ OV DO RECIPIENTU

Povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z volné kanalizační výusti VKV1, VKV2 a VKV3 jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu části města Klatovy - Tupadly do vod povrchových, a to do drobného vodního toku Tupadelský potok - IDVT 10240346, ČHP 1-10-03-0370-0-00, HGR 6310, bylo vydáno MÚ Klatovy, odborem životního prostředí dne 24. 2. 2025 pod č.j.: ŽP/1290/25/Hs v následujícím rozsahu množství a kvality vypouštěných odpadních vod:

Volná kanalizační výust' VKV1:

Množství vypouštěných OV:
 Qprům.: **0,038 l/s**
 Qmax.: **0,09 l/s**
 Qmax.: **120 m³/měsíc**
 Qmax.: **1 200 m³/rok**

Emisní limity vypouštěných OV:

	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL
Přípustné hodnoty „p“ (mg/l):	35	150	40
Maximální hodnoty „m“ (mg/l):	70	180	80
Bilance (t/rok):	0,04	0,14	0,04

Určení polohy místa vypouštění OV z VKV1:

- pozemek p.č. 653/1 k.ú. Tupadly u Klatov

- orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK: 1105770, 838890
- IDVT 10240346

Volná kanalizační výust' VKV2:

Množství vypouštěných OV:	Qprům.:	0,25 l/s
	Qmax.:	0,40 l/s
	Qmax.:	800 m ³ /měsíc
	Qmax.:	8 000 m ³ /rok

Emisní limity vypouštěných OV:

	BSK₅	CHSK_{Cr}	NL
Přípustné hodnoty „p“ (mg/l):	25	100	30
Maximální hodnoty „m“ (mg/l):	50	150	60
Bilance (t/rok):	0,07	0,27	0,10

Určení polohy místa vypouštění OV z VKV2:

- pozemek p.č. 684/1 k.ú. Tupadly u Klatov
- orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK: 1105744, 838880
- IDVT 10240346

Volná kanalizační výust' VKV3:

Množství vypouštěných OV:	Qprům.:	0,032 l/s
	Qmax.:	0,40 l/s
	Qmax.:	100 m ³ /měsíc
	Qmax.:	1 000 m ³ /rok

Emisní limity vypouštěných OV:

	BSK₅	CHSK_{Cr}	NL
Přípustné hodnoty „p“ (mg/l):	25	100	40
Maximální hodnoty „m“ (mg/l):	50	150	80
Bilance (t/rok):	0,03	0,08	0,04

Určení polohy místa vypouštění OV z VKV3:

- pozemek p.č. 689/4 k.ú. Tupadly u Klatov
- orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK: 1105658, 838753
- IDVT 10240346

Platnost povolení nakládání s vodami: do 31. 3. 2030

8. KONTROLA JAKOSTI A MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí 4 x ročně (v intervalu 1 x za 3 měsíce) z volných kanalizačních výustí VKV1, VKV2 a VKV3, typ vzorku A (dvouhodinový směsný) v ukazatelích CHSK_{Cr}, BSK₅ a NL.

Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno 1 x ročně dle směrných čísel roční potřeby vody.

Vzhledem ke stavu vodního útvaru BER_0370 a k výsledkům sledování vypouštěných odpadních vod z VKV je nutno činit taková opatření, aby byly dosahovány hodnoty koncentrací, které nepřekročí hodnoty dle přílohy č.7 k nař. vl. č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., (způsob výpočtu množství vypouštěných a srážkových vod do kanalizace bez měření a způsob výpočtu stočného) a ve vodoprávním rozhodnutí.

9. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné závadné látky náležející do dále uvedených skupin látek s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
- Organofosforové sloučeniny.
- Organocínové sloučeniny.
- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
- Rtuť a její sloučeniny.
- Kadmium a jeho sloučeniny.
- Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

Nebezpečné závadné látky náležející do dále uvedených skupin:

- Sloučeniny metaloidů a kovů:

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro
- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných závadných látek.
- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
- Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
- Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
- Fluoridy.

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
- Kyanidy.
- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

C. Další nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

- Radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach.
- Narušující materiál stokové sítě.
- Způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě.
- Hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem, vodou nebo jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi a to i v těch případech, kdy se jedná o látky nezávadné.
- Trvale měnící barevný vzhled vyčištěné vody.
- Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů,), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady.
- Jedy, omamné látky a žiraviny.
- Pevné předměty (zejména hadry, plasty, lahve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.).
- Sedimentované tuhé látky.

Dále nesmí do stokové sítě vniknout:

- Soli použité v době zimní údržby komunikací v množství přesahující platné normy.
- Pevné látky organického a anorganického původu v množství přesahujícím 200 mg/l, vyjádřené jako obsah NL (nerozpuštěné látky)
- Ropa a ropné látky v množství přesahujícím 10 mg/l (vyjádřené jako obsah NEL – nepolární extrahovatelné látky nebo jako Uhlovodíky C10 – C40).
- Koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky).

10. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v následující tabulce:

Ukazatel	Název	Limity pro septiky bez dalšího stupně (mg/l)	Limity pro DČOV (mg/l)
BSK ₅	biochemická spotřeba kyslíku	200	50
CHSK _{Cr}	chemická spotřeba kyslíku	400	170
NL	Nerozpuštěné látky	120	60
N-NH ₄ ⁺	dusík amoniakální	45	45
N _{celk}	dusík celkový	60	60
P _{celk}	fosfor celkový	10	10
RAS	rozpuštěné anorganické soli	1000	1000
EL	extrahovatelné látky (tuky)	60	60
C ₁₀ – C ₄₀	uhlovodíky – ropné látky	5	5
PAL - A	tenzidy anionaktivní	10	10
T	teplota	40 °C	40 °C
pH	reakce vody	6,0 - 9,0	6,0 – 9,0

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu s výjimkou DČOV, jejichž odtokové limity jsou dosud určeny rozhodnutím vodoprávního úřadu a povolení k vypouštění předčištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32–34 zákona č. 274/2001 Sb.

11. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

V provozu kanalizace mohou nastat mimořádné události, a to jak na straně producenta (odběratele), tak na straně provozovatele (dodavatele). V případě poruchy nebo havárie na zařízení producenta, pokud to ovlivní vypouštění OV a dojde k překročení nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV, je jeho povinností toto neprodleně hlásit mj. provozovateli. Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit vypouštění OV ve vyjmenovaných případech uvedených ve smlouvě o odvádění OV a v zákoně č. 274/2001 Sb. a jeho povinností je splnit ohlášení a stanovení podmínek omezení či přerušení.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) vlastníku kanalizace: | Město Klatovy
náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I
Odbor životního prostředí
telefon: 376 393 244 |
| 2) provozovateli kanalizace: | Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy II
telefon: 376 356 222
376 310 021 (provoz ČOV a kanalizací)
606 960 272 (pohotovost) |

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Doporučený postup při havárii na stokové síti:

- Informovat odbornou organizaci a zajistit odstranění poruchy na stoce.
- Při havarijním úniku látek, které nejsou odpadními vodami – zachytit tyto látky pomocí sorpčních materiálů a zajistit, aby nevnikly do povrchových vod.

- Při průniku látek, které nejsou odpadními vodami do kanalizace, uvědomí její provozovatel:
 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje tel. 150, 112
 - MÚ Klatovy, odbor životního prostředí tel. 376 347 383
 - Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Plzni tel. 376 370 611
Územní pracoviště Klatovy
 - Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, tel. 377 307 356
dispečink Plzeň tel. 257 329 425
dispečink Praha

12. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Název instituce	adresa	Telefon
Krajský úřad Plzeňského kraje	Škroupova 18, 301 00 Plzeň	377 195 111
Městský úřad Klatovy	náměstí Míru 62, Klatovy I Odbor životního prostředí	376 347 383
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka	Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň Dispečink Plzeň Dispečink Praha	377 307 356 257 329 425
ČIŽP, Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň	Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň Hlášení havárií	377 993 411 731 405 350
HZS Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, ÚO Klatovy	Kaplířova 9, 320 68 Plzeň Arbesova 129, 339 01 Klatovy	150, 112 950 330 211 950 311 111
Policie ČR, KPŘ Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy	Plzeňská 90, 339 01	158, 974 334 111
První pomoc, Klatovská nemocnice, a.s.	Plzeňská 569, 339 38 Klatovy II	155 376 335 111
Krajská hygienická stanice Plzeň. kraje, územní pracoviště Klatovy	Randova 34, 339 01 Klatovy	376 370 611
Český rybářský svaz Místní organizace Klatovy	Tovární 5, 301 21 Plzeň Tajanov 66, 339 01 Klatovy	377 223 569 603 715 054
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Pohotovost kanalizace ČOV	Koldinova 672, 339 01 Klatovy II	376 356 222 376 310 021 606 960 272

13. KONTROLA ODPADNÍCH VOD

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

13.1. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod, a to v četnosti a rozsahu ukazatelů dle smlouvy. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

13.2. KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných od producentů. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Podmínky a povinnosti pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky:

- Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna min. **4x ročně** v intervalu 1 x 3 měsíce z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných (slévaných) vzorků odpadních vod odebíraných z **VKV1, VKV2 a VKV3** v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL. Dvouhodinový směsný vzorek se získá sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků vypouštěných odpadních vod odebíraných v intervalu 15 min.
- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod – v době maximálního vypouštění množství odpadní vody (např. mezi 16 a 20. hodinou). Odběry vzorků budou prováděny ve dnech, kdy výsledky nebudou ovlivněny srážkami, popř. táním sněhu.
- Citované rozborů pro kontrolu odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi a podle příslušné technické normy.
- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný.
- Vypouštění odpadních vod z VKV je třeba měřit podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky těchto měření je třeba v souladu s ust. §126 odst. 6 vodního zákona poskytnout správci povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.
- Pro kontrolu dodržování stanovených hodnot vodoprávním úřadem budou směrodatné výsledky rozborů vzorků, odebíraných kdykoliv v průběhu celého dne.
- Před ukončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z VKV je provozovatel veřejné kanalizace povinen podat příslušnému vodoprávnímu orgánu návrh na vydání nového povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona, přičemž limity vypouštěných odpadních vod budou upraveny podle skutečně zjištěných výsledků laboratorních rozborů.
- Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

13.3. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ OV

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Ukazatel znečištění	Označení normy	Název normy
CHSK _{Cr}	ČSN ISO 15705	Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK _{Cr}) – Metoda ve zkumavkách
RAS	ČSN 75 7347	Jakost vod–Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách
NL	ČSN EN 872	Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek- Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
P _c	ČSN EN ISO 6878	Jakost vod–Stanovení fosforu-Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným
N-NH ₄ ⁺	ČSN ISO 7150-1	Jakost vod – Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda
N _{anorg}	(N-NH ₄ ⁺)+(N-NO ₂ ⁻)+(N-NO ₃ ⁻)	
N-NO ₂ ⁻	ČSN EN 26777	Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda
N-NO ₃ ⁻	ČSN ISO 7890-3	Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou
BSK5	ČSN EN ISO 5815-1	Kvalita vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BOD _n)- Část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allylthiomocoviny
	ČSN EN 1899-2	Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSK _n)- Část 2: Metoda pro neředěné vzorky
Nc	ČSN 757455	Jakost vod – Stanovení dusičnanů-fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem – Metoda ve zkumavkách (+mineralizace)
EL	ČSN 757508	Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR)
pH	ČSN ISO 10523	Jakost vod – Stanovení pH

14. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádějí:

- provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu
- vodoprávní úřady (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy)
- inspekční orgány životního prostředí

O výsledcích kontroly v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad v případě:

- překročení limitů kanalizačního řádu
- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami (viz. kapitola č.9 kanalizačního řádu) do kanalizace
- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod

Na základě kontrol může být producent odpadních vod sankcionován:

- vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a kanalizacích)
- provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta) nebo náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

15. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.