VLASTNÍK:

MĚSTO KLATOVY

Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I

PROVOZOVATEL:

ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE A.S.

ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.

Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA KLATOVY - ČÁST

ČÍNOV

Duben 2026

OBSAH

1. Titulní list kanalizačního řádu 2

2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 3
2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 3
2.2. Cíle kanalizačního řádu 4

3. Popis území 4
3.1. Charakter lokality 4
3.2. Odpadní vody 5

4. Technický popis stokové sítě 6
4.1. Popis a hydrotechnické údaje 6
Tabulka kanalizačních stok 7
4.2. Statistické údaje zpracované ke dni kanal. řádu 8

5. Údaje o čistírně odpadních vod 8
5.1. Charakteristika ČOV 8
5.2. Kapacita ČOV – projektové kapacitní parametry 9
5.3. Současné výkonové parametry ČOV 9

6. Údaje platného povolení VPÚ 10

7. Údaje o vodním recipientu 10

8. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 11

9. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 12

10. Měření množství odpadních vod 13

11. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 13

12. Důležitá telefonní čísla 14

13. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů 15
13.1 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 15
13.2 Kontrolní vzorky 15
13.3 Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpad. vod 16

14. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem 17
15. Aktualizace a revize kanalizačního řádu 18

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ :

ČÍNOV, oddílná splašková kanalizace města Klatovy – část Čínov

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 3205 – 665797 – 00255661 – 3/4

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 3205 – 607142 – 00255661 – 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do oddílné splaškové kanalizace provedené v severní části obce Čínov a zakončené čistírnou odpadních vod.

Vlastník kanalizace	:	**Město Klatovy** Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I IČO: 00255661 DIČ: CZ00255661
Provozovatel kanalizace	:	**Šumavské vodovody a kanalizace a.s.** Koldinova 672, 339 01 Klatovy I IČO: 25232100 DIČ:CZ25232100
Zpracovatel provozního řádu	:	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Datum zpracování	:	duben 2026

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MÚ Klatovy, OŽP

č. j. ze dne

.....
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

1) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
   Výše uvedené paragrafy stanovují:
   - práva a povinnosti provozovatele kanalizace
   - definují neoprávněné vypouštění odpadních vod
   - míru znečištění odpadních vod
   - definují podmínky odvádění odpadních vod
   - sankce v případě porušení zákona

2) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (zejména § 16, který se týká vydávání povolení k vypouštění zvlášť nebezpečně závadných látek do kanalizace)

3) vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění (§ 9, § 14, § 24, § 26)
   Výše uvedené paragrafy stanovují:
   - plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů
   - způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném vypouštění odpadních vod
   - náležitosti kanalizačního řádu včetně povinnosti aktualizace
   - požadavky na rozbor vzorků odpadních vod

2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, § 33 zákona č. 274/2001 Sb.

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. K předčištění se musí použít takové zařízení,

jehož technologický postup čištění zaručí dodržení předepsaných limitů ukazatelů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a je na současné technické úrovni.

d) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

e) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

f) Provozovatel veřejné kanalizace je povinen udržovat kanalizaci v řádném stavu a provozovat ji v souladu s obecnými předpisy o kanalizacích.

g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Tento kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání ***oddílné splaškové kanalizace*** části obce Čínov tak, aby zejména:

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

b) nedocházelo k porušení materiálu oddílné kanalizační sítě a objektů,

c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu,

d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách kanalizační sítě.

3. POPIS ÚZEMÍ

3.1. CHARAKTER LOKALITY

Čínov (433 – 452 m.n.m) se nachází v Plzeňském kraji, cca 1 km východně od města Klatovy, jehož je administrativní částí. Zástavbu tvoří rodinné domy, rekreační a hospodářské objekty, drobné provozovny.

V obci žije v současné době 154 trvale bydlících obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé převážně dojíždí. V obci nejsou provozovány žádné průmyslové aktivity.

Obyvatelé v Čínově jsou napojeni na vodovodní systém města Klatovy – tlakové pásmo I. Voda je dodávána ze skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko. Na vodovod v Čínově jsou v současné době napojeni všichni trvale bydlící obyvatelé.

V místní části Čínov je vybudována ***jednotná kanalizace, kanalizace dešťová*** a v severní části Čínova je provedena ***oddílná kanalizace splašková***, která je zakončena čistírnou odpadních vod.

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace je zakončena povolenou volnou kanalizační výustí VKV1 se zaústěním odpadních vod do drobného vodního toku IDVT 10271210, který je levostranným přítokem Točnického potoka, číslo hydrogeologického pořadí 1-10-03-059-0-00.

Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 jednotné kanalizace v Čínově bylo vydáno MÚ Klatovy, odborem životního prostředí dne 24.4.2023 pod č.j. ŽP/3620/23/Hs. Podmínky pro vypouštění odváděných odpadních vod jednotnou kanalizací byly stanoveny a popsány v kanalizačním řádu schváleném MÚ Klatovy, OŽP dne 28.3.2024 pod č.j. ŽP/2914/24/Hs.

Na jednotnou kanalizaci je v současné době napojeno 39 trvale bydlících obyvatel 16 kanalizačními přípojkami.

Oddílná splašková kanalizace

Nový kanalizační řád řeší odvádění splaškových odpadních vod oddílnou kanalizací vybudovanou v nové zástavbě v severní části Čínova na biologickou čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do drobného vodního toku IDVT 10271210 (levostranný přítok Točnického potoka), číslo hydrogeologického pořadí 1-10-03-059-0-00.

Na splaškovou kanalizaci je v současné době napojeno 99 trvale bydlících obyvatel 31 kanalizačními přípojkami.

Oddílná dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody z komunikací, zpevněných ploch a nemovitostí. Srážkové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací, částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén a do povrchových vod.

Vlastníkem všech kanalizačních systémů v Čínově je Město Klatovy, provozovatelem je společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s.. Čínov se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

3.2. ODPADNÍ VODY

V aglomeraci obcí vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny (průmysl),
c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“),
d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací),
e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“)

Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od ***99 obyvatel***, bydlících trvale na území místní obce Čínov a napojených přímo ***na splaškovou kanalizaci***.

39 obyvatel Čínova je připojených na jednotnou kanalizaci (Kanalizační řád jednotné kanalizace zpracován v r. 2023).

Odpadní vody z nepřipojených rodinných domů a rekreačních objektů jsou odváděny do bezodtokových akumulačních jímek (žump).

Do oddílné splaškové kanalizace ***není*** dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“)

Na splaškovou kanalizaci v Čínově nejsou k datu schválení KŘ napojeni ***žádní*** producenti průmyslových odpadních vod.

Odpadní vody z obecní vybavenosti

Jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb).

U producentů v jejichž produkovaných odpadních vodách se vyskytují tuky a oleje rostlinného a živočišného původu a pro stravovací provozy s denní produkcí jídel 100 a více se požaduje předčištění v gravitačním lapači tuků, pro stravovací provozovny s kapacitou 50 – 100 jídel se doporučují lapače poddřezové.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry obecní vybavenosti nezahrnují žádní producenti odpadních vod.

Tyto odpadní vody ***neovlivňují*** významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Nově zpracovaný kanalizační řád řeší podmínky pro odvádění splaškových odpadních vod z obytné zóny v severní části Čínova. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na stávající mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod BC 2 x 50. Vyčištěné odpadní vody jsou pak z ČOV svedeny kanalizačním potrubím z PVC DN 200 do bezejmenného vodního toku IDVT 10271210, č.h.p. 1-10-03-059-0-00 (levostranný přítok Točnického úotoka).

Srážkové vody jsou částečně odváděny jednotnou a dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén.

Odpadní vody z nepřipojených nemovitostí na splaškovou nebo jednotnou kanalizaci jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (žumpách). Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení ČOV Čínov nelze tyto odpadní vody zde zneškodňovat. Odpadní vody a odpadní kaly ze žump jsou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, odpadem č. 200304. Jejich odvoz a zneškodňování fekálními cisternovými vozy na příslušné ČOV se řídí zákonem o odpadech a prováděcími předpisy a podléhá podmínkám a závazkům vyplívajícím ze smlouvy na likvidaci odpadní vody a kalu. K uzavření této smlouvy předkládá provozovatel zařízení k odstranění sběru nebo výkupu odpadů (ČOV) a přepravce odpadu koncesní listinu v nakládání s příslušným odpadem.

Splašková kanalizace

Stoka S–1

Začíná kanalizační šachtou S014 provedenou v blízkosti domu č.p. 767. Stoka je vedena v místní komunikaci směrem ke stávající čistírně odpadních vod, kde je zakončena v kanalizační šachtě S002, provedené v těsné blízkosti vstupu do čistírny. Stoka S-1 je provedena z PVC potrubí DN 200 mm v délce 425,3 m.

Stoka S–2

Začíná kanalizační šachtou S017 provedenou v blízkosti domu č.p. 670 a v šachtě S005 je zaústěna do kanalizační stoky S–1. Stoka S-2 je provedena z PVC potrubí DN 200 mm, v délce 142,6 m.

Odtok z ČOV

Kanalizace slouží k odvedení vyčištěných splaškových odpadních vod z ČOV. Potrubí je provedeno z PVC DN 200 mm v délce 17,4 m. Na pozemku č. 351/3 k.ú. Slavošovice u Klatov je potrubí zakončené volnou kanalizační výustí a odpadní vody jsou následně vyústěny do bezejmenného vodního toku IDVT 10271210.

Celková délka splaškové kanalizace v Čínově: 585,3 m

Poloha, rozsah a rozmístění jednotlivých tras kanalizační sítě je vyznačen v situaci kanalizace v měř. 1 : 1000. Délky, profily a materiál kanalizačních stok viz. tabulka jednotlivých kanalizačních stok.

TABULKA KANALIZAČNÍCH STOK

Název	Stoková soustava	Režim	Materiál	DN	Délka	Rok výstavby
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE						
ODTOK Z ČOV	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	17,41	2001
ODTOK Z ČOV-PVC DN 200					17,41	
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	14,87	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	50,53	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	50,32	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	50,63	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	48,84	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	15,61	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	36,59	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	34,02	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	12,13	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	3,19	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	48,61	2001
S-1	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	59,95	2001
S-1-PVC DN 200					**425,29**	

S-2	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	49,33	2001
S-2	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	50,83	2001
S-2	oddílná splašková	gravitační	PVC	200	42,43	2001
S-2-PVC DN 200					**142,59**	
Splašková kanalizace-Celkem (m)					**585,29**	

4.2. STATISTICKÉ ÚDAJE ZPRACOVANÉ KE DNI KANALALIZAČNÍHO ŘÁDU:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci: 154
Splašková kanalizace:
Počet obyvatel napojených na splaškovou kanalizaci a ČOV: 99
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 40
Celková délka splaškové kanalizace: 585,3 m
Počet přípojek kanalizace splaškové: 31
Počet odlehčovacích komor: 0
Množství čištěných odpadních vod v r. 2025: 3 891 m³/rok
Jednotná kanalizace:
Počet obyvatel napojených na jednotnou kanalizaci zakončenou VKV: 39
Celková délka jednotné kanalizace: 497,0 m
Počet přípojek jednotné kanalizace: 16

5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

5.1. CHARAKTERISTIKA ČOV:

Čistírna odpadních vod v Čínově se nachází na pozemku st.č. 53 k.ú. Slavošovice u Klatov. Zajišťuje čištění odpadních ***splaškových vod*** z obytné zóny v severní části Čínova. Na čistírnu je v současné době napojeno 99 obyvatel. Jedná se o mechanicko-biologickou aerobní čistírnu s jemnobublinovou aerací, s biomasou ve vznosu, v provedení v plastových nádržích. Čistírna je řešena jako dvě samostatně provozovatelné aktivační jednotky BC 2 x 50 s vloženými dosazováky, společným mechanickým předčištěním, denitrifikací a společnou měrnou šachtou na odtoku.

Provoz čistírny je nepřetržitý, není vyžadována trvalá obsluha. Pracovníci obsluhy ČOV provádí pravidelnou kontrolu 3x týdně.

Odpadní splaškové vody natékají oddílnou kanalizací do objektu mechanického přečištění – provzdušňovaného **česlicového koše**, který zachytí nejhrubší nečistoty. Shrabky jsou vybírány a akumulovány. Po dezinfekci chlorovaným vápnem jsou vyvezeny společně s komunálním odpadem. Česlicový koš je umístěn v denitrifikační nádrži čistírny. Je promícháván mamutkou česlicového koše.

Denitrifikace slouží k částečnému odbourání dusičnanů z odpadní vody a dále k zachycení plovoucích nečistot (zejména tuků). Denitrifikační nádrž je společná pro obě aktivační sekce (lze ji provozovat s oběmi nebo jen s jednou aktivační nádrží – uzavírání odtoku do jednotlivých aktivací se provádí otočením příslušného kolena odtoku).
Do denitrifikační nádrže jsou vypouštěny vratné kaly z obou aktivací. Na dně nádrže je osazena pomocná aerace, použitá pro míchání nádrže.

Do denitrifikační nádrže jsou paralelně osazeny dvě stejně velké **aktivační nádrže**. Na dně každé aktivační nádrže je osazen plastový rošt s aeračními elementy. V aktivační nádrži dochází ze přítomnosti aerobních organismů k bio-chemickému rozkladu organických látek v odpadní vodě. Potřebný kyslík je dodáván provzdušňováním aktivační nádrže. Provzdušňování současně udržuje biomasu ve vznosu a promíchává obsah aktivace. Jako zdroj tlakového vzduchu pro aeraci slouží **dmychadlo**, společné pro obě aktivace. Dmychadlo je provozováno v časovém režimu dle empiricky paušálně nastaveného programu s četností chodu úměrně látkovému zatížení. Dmychadlo je na straně sání opatřeno protiprachovým filtrem. Bez filtru se nesmí trvale provozovat. Tlakový vzduch z dmychadla je veden do rozvaděče vzduchu a následně přes uzavírací kohouty k jednotlivým spotřebičům.
V každé aktivační nádrži je vložený **vertikální dosazovák,** který oddělí biomasu od vyčištěné vody. Nátok dosazováku je veden horizontálním potrubím do středové roury. Sedlé kaly jsou odtahovány ode dna **mamutkou vratných kalů** zpět do denitrifikace. Mamutka pracuje pouze při zapnutém dmychadle. Kaly z hladiny je možné odtahovat mamutkou kalů hladiny. Tato mamutka se zapíná jen příležitostně.
Vyčištěná voda odtéká z dosazováku přes hřebenový přepad a nornou stěnu dosazováku do spojovací šachty (odtoky z obou aktivací) a dále je pak odpadní voda z ČOV odváděna odpadním potrubím zakončeným na pozemku parcel.č. 351/3 k.ú. Slavošovice u Klatov volnou kanalizační výustí do recipientu – levostranného bezejmenného přítoku Točnického potoka IDVT 10271210.

Kalové hospodářství:

Čistírna nemá uskladňovací nebo zahušťovací nádrže pro přebytečné aktivované kaly biomasy. Čistícím procesem dochází k navyšování hmotnosti biomasy v aktivační nádrži. Přebytečné kaly se odstraňují odsátím fekálním vozem z denitrifikační nebo aktivační nádrže v četnosti dle zátěže čistírny – jakmile výsledky sedimentačních zkoušek překročí stanovené hodnoty. Sedimentační zkoušky a zkoušky sušiny kalu se provádí 1 x za měsíc. Četnost odkalování je 6x za rok. Přebytečné kaly se odvážejí a likvidují provozovatelem na centrální ČOV v Klatovech.

5.2. KAPACITA ČOV A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ (základní projektové kapacitní parametry pro obě jednotky BC 50 současně)

Objem aktivace:	18,6 m³
Objem denitrifikace:	4,5 m³
Kapacita aktivace dle BSK_5:	6,9 kg BSK_5/den
Počet ekvivalentních obyvatel:	115
Projektovaný max. přítok (Q max.den):	4,8 m³/hod
Projektovaná kapacita Qd:	115,2 m³/den

5.3. SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČOV

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 99 fyzických, v obci trvale bydlících obyvatel.

Současné znečištění na přítoku reprezentuje 40 ekvivalentních obyvatel, znečištění na odtoku reprezentuje 1 ekvivalentní obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK_5 dosahuje 97,5 %.

BILANCE ČOV ČÍNOV - ROK 2025:

	Parametry přítok			Parametry odtok		
	CHSK	BSK5	NL	CHSK	BSK5	NL
Q m3/rok	3 891					
Bilance (t/rok)	1,687	0,873	0,737	0,238	0,025	0,043

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány.

6. ÚDAJE PLATNÉHO POVOLENÍ VPÚ K VYPOUŠTĚNÍ OV DO RECIPIENTU

Vodoprávní povolení bylo vydáno:
Dne: 29.5.2025
Č.j.: ŽP/3475/Šm
Vydal: MÚ Klatovy, odbor životního prostředí

V následujícím rozsahu množství a kvality vypouštěných odpadních vod:

Množství:	Q průměr.		0,17 l/s	
	Q max.		0,35 l/s	
	Q max. měsíčně		0,456 tis. m3/měsíc	
	Q max. ročně		2,473 tis. m3/rok	
Emisní limity:	*ukazatel*	*hodnota „p“ (mg/l)*	*hodnota „m“ (mg/l)*	*roční bilance (t/rok)*
	BSK_5:	20	30	0,066
	$CHSK_{Cr}$:	70	120	0,383
	NL:	30	40	0,100

Platnost povolení: do 31. 5. 2030
Počet EO: 50
Druh odpadních vod: splaškové ze zástavby rodinných domů

7. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Název recipientu: levostranný bezejmenný přítok Točnického potoka

Typ: ostatní vodní linie

Číslo hydrologického pořadí: 1 – 10 – 03 – 059 – 0 - 00

Identifikační číslo vodního toku: 10271210

Správce toku:	není určen
Název a kód vodního útvaru:	BER_0380 Točnický potok od pramene po Měcholupský potok

Určení polohy místa vypouštění odpad. vod: X -1108057, Y -831908, ř.km 1,5

8. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné závadné látky náležející do dále uvedených skupin látek s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
- Organofosforové sloučeniny.
- Organocínové sloučeniny.
- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
- Rtuť a její sloučeniny.
- Kadmium a jeho sloučeniny.
- Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

Nebezpečné závadné látky náležející do dále uvedených skupin:

- Sloučeniny metaloidů a kovů:

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných závadných látek.
- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
- Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
- Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
- Fluoridy.
- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
- Kyanidy.

- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

C. Další nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:
- Radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach.
- Narušující materiál stokové sítě.
- Způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě.
- Hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem, vodou nebo jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi a to i v těch případech, kdy se jedná o látky nezávadné.
- Trvale měnící barevný vzhled vyčištěné vody.
- Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů,), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady.
- Jedy, omamné látky a žíraviny.
- Pevné předměty (zejména hadry, plasty, lahve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.).
- Sedimentované tuhé látky.

Dále nesmí do stokové sítě vniknout:
- Soli použité v době zimní údržby komunikací v množství přesahující platné normy.
- Pevné látky organického a anorganického původu v množství přesahujícím 200 mg/l, vyjádřené jako obsah NL (nerozpuštěné látky)
- Ropa a ropné látky v množství přesahujícím 10 mg/l (vyjádřené jako obsah NEL – nepolární extrahovatelné látky nebo jako Uhlovodíky C10 – C40).
- Koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky).

9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v následující tabulce:

Ukazatel (mg/l)	**Symbol**	**Maximální koncentrační limit v 2 hodinovém (směsném) vzorku**
reakce vody	pH	6,0 - 9,0
teplota	T	40 °C
biochemická spotřeba kyslíku	BSK_5	800
chemická spotřeba kyslíku	$CHSK_{Cr}$	1600
nerozpuštěné látky	NL	500
dusík amoniakální	N-NH4+	45
dusík celkový	$N_{celk.}$	60
fosfor celkový	$P_{celk.}$	10
rozpuštěné anorg. soli	RAS	2000
kyanidy celkové	$CN_{-celk.}$	0,2
kyanidy toxické	$CN_{-tox.}$	0,1
uhlovodíky C10 – C40	C10 – C40	10
tuky a oleje	TUK	100
tenzidy anionaktivní	PAL-A	10

rtuť	Hg	0,05
měď	Cu	1,0
nikl	Ni	0,1
chrom celkový	$Cr_{celk.}$	0,3
chrom šestimocný	Cr^{6+}	0,1
olovo	Pb	0,1
arsen	As	0,2
zinek	Zn	2,0
kadmium	Cd	0,1
salmonela sp.		negativní nález
AOX	AOX	0,2
PCB	PCB ∑kongenerů č. 28,52,101,138,153,180	0,005
fenoly jednosytné	FN 1	10
polycyklické arom. uhl.	PAU	0,01

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 34 zákona č. 274/2001 Sb.

10. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Na čistírně není instalováno kontinuální měření množství odpadních vod přivedených na ČOV.

Měření množství objemu vyčištěné odpadní vody je prováděno součtem vodoměry naměřeného odebraného množství pitné vody z veřejného vodovodu u všech nemovitostí, které jsou napojeni na ČOV.

11. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

V provozu kanalizace a ČOV mohou nastat mimořádné události a to jak na straně producenta (odběratele), tak na straně provozovatele (dodavatele). V případě poruchy nebo havárie na zařízení producenta, pokud to ovlivní vypouštění OV a dojde k překročení nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV, je jeho povinností toto neprodleně hlásit m.j. provozovateli. Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit vypouštění OV ve vyjmenovaných případech uvedených ve smlouvě o odvádění OV a v zákoně č. 274/2001 Sb. a jeho povinností je splnit ohlášení a stanovení podmínek omezení či přerušení.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí:

1) vlastníku kanalizace – **Město Klatovy**
náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Odbor životního prostředí
telefon: 376 347 353
725 041 245

2) provozovateli kanalizace **– Šumavské vodovody a kanalizace a.s.**
Koldinova 672, 339 01 Klatovy 1
telefon: 376 356 222
376 310 021 (provoz ČOV a kanalizací)
606 960 272 (pohotovost)

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

Doporučený postup při havárii na stokové síti:

- Informovat odbornou organizaci a zajistit odstranění poruchy na stoce.
- Při havarijním úniku látek, které nejsou odpadními vodami – zachytit tyto látky pomocí sorpčních materiálů a zajistit, aby nevnikly do povrchových vod.
- Při průniku látek, které nejsou odpadními vodami do kanalizace, uvědomí její provozovatel:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	tel. 150, 112
- MÚ Klatovy, odbor životního prostředí	tel. 376 347 353, 725 041 245
- KHS se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy	tel. 367 370 611
- Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Plzeň	tel. 724 067 719

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

12. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Název instituce	adresa	Telefon
Krajský úřad Plzeňského kraje	Plzeň, Škroupova 18	377 195 111

Městský úřad Klatovy	Klatovy, nám. Míru 62/1 Odbor životního prostředí	376 347 353 725 041 245
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka	Denisovo nábř. 14, Plzeň Centrální dispečink	724 067 719
ČIŽP, Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň	Klatovská tř. 48, Plzeň Hlášení havárií	377 993 411 731 405 350
Hasiči	HZS Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, Plzeň ÚO Klatovy	150, 112 950 330 211 950 311 111
Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy	Plzeňská 90, 339 01 Klatovy	158, 974 334 111
První pomoc	Klatovská nemocnice,a.s. Plzeňská 569, Klatovy	155 376 335 111
Krajská hygienická stanice Plzeň. kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Klatovy	Klatovy, Randova 34	376 370 611
Český rybářský svaz Místní organizace Klatovy	Tajanov 66, Klatovy	603 960 272
Obec Bolešiny	Bolešiny 10, Klatovy	606 680 691

13. KONTROLA ODPADNÍCH VOD

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

13.1. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů dle smlouvy. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

13.2. KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných od producentů.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut (typ vzorku A) odebraných v měrné šachtě na odtoku z ČOV. Ověření limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod se provádí **4 x ročně** tak, aby byly podchyceny veškeré provozní stavy s vyhodnocením **v ukazatelích BSK_5, NL a $CHSK_{cr}$.**

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

Kontrola producentů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

13.3. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Ukazatel znečištění	Označení normy	Název normy
$CHSK_{Cr}$	ČSN ISO 15705	Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku ($CHSK_{Cr}$) – Metoda ve zkumavkách
RAS	ČSN 75 7347	Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách
NL	ČSN EN 872	Jakost vod–Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
P_C	ČSN EN ISO 6878	Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným
$N\text{-}NH_4^+$	ČSN ISO 7150-1	Jakost vod – Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda
N_{anorg}	$(N\text{-}NH_4^+)+(N\text{-}NO_2^-)+(N\text{-}NO_3^-)$	

N-NO_2^-	ČSN EN 26777	Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda
N-NO_3^-	ČSN ISO 7890-3	Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou
BSK5	ČSN EN 5815-1 ČSN EN 1899-2	Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn)- Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn)- Část 2: Metoda pro neředěné vzorky
Nc	ČSN 757455	Jakost vod – Stanovení dusičnanů- fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem – Metoda ve zkumavkách (+mineralizace)
Tuky + oleje	ČSN 757509	Jakost vod – Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách látek Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
pH	ČSN ISO 10523	Jakost vod – Stanovení pH

14. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí:

- provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu
- vodoprávní úřady (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy)
- inspekční orgány životního prostředí

O výsledcích kontroly v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad v případě:

- překročení limitů kanalizačního řádu
- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami (viz. kapitola č.8 kanalizačního řádu) do kanalizace
- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod

Na základě kontrol může být producent odpadních vod sankciován:

- vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a kanalizacích)
- provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta) nebo náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

15. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník provozovatel podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí

DOPORUČENĚ

DOŠLO

- 8. 10. 2026

č. 400

Spisová zn.: ZN/ŽP/1073/26
Číslo jednací: **ŽP/6117/26/Hs**
Vyřizuje: Ing. Jiří Hosnedl
Tel.: 376 347 285
E-mail: jhosnedl@mukt.cz
Datum: 1. 10. 2026

Dle rozdělovníku

Schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Činov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád"), podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 2 písm c) a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích"), žadateli

společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy IČ: 25232100
(dále jen „provozovatel")

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Činov"

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu, a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání splaškové kanalizační sítě ve městě Klatovy – části Činov.
Kanalizační řád zpracovaný v 04/2026 společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:

1. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.
3. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu)

- společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy IČ: 25232100 *(provozovatel)*
- Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661 *(vlastník)*

Odůvodnění:

Provozovatel požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 24. 6. 2026 o schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Čínov podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/5307/26/Hs ze dne 24. 8. 2026 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě jsou účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu všichni vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci v místní části Čínov.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník a provozovatel kanalizace.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící schválení kanalizačního řádu. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) v místní části Čínov povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"). Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v místní části Čínov.

Kanalizační sítí jsou odváděny splaškové odpadní vody z domácností. Odpadní vody z domácností jsou v současné době produkovány 99 obyvateli trvale bydlícími na území místní části Čínov, které jsou do splaškové kanalizace napojeni 31 kanalizačními přípojkami. Oddílná splašková kanalizace je zakončena biologickou čistírnou odpadních vod, která je na pozemku p.č.st. 53 v k.ú. Slavošovice u Klatov. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do drobného vodního toku IDVT 10271210 (levostranný přítok Točnického potoka) na pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Slavošovice u Klatovy. Splašková kanalizace se nachází v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, v části obce Klatovy - Čínov, č.h.p. 1-10-03-059-0-00, vodní útvar BER_0380 Točnický potok od pramene po Měcholupský potok, určení polohy místa vypouštění odpadních vod do vod povrchových (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě): X - 1108057, Y - 831908, ř.km. 1,5. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z biologické čistírny odpadních vod typu ČOV BC 2 x 50 bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu v Klatovech, odborem životního prostředí pod č.j.: ŽP/3475/25/Šm ze dne 29. 5. 2025. s platností do 31. 5. 2030.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a

kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 1 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru ŽP

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Příloha
1x schválený kanalizační řád

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:
Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu v místní části Čínov

Na vědomí
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň

(na dodejku)
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech a v místní části obce Klatovy – Čínov po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)